

Distrelec na veletrhu Amper 2009

Zásilková firma Distrelec představí na letošním odborném veletrhu Amper v Praze nový katalog uvádějící rozsáhlou škálu produktů od šesti stovek výrobců z oboru elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí a ostatního příslušenství za velmi zajímavé ceny.

Velká nabídka regulátorů

V katalogu strukturovaném podle oborů najdou zájemci v oddíle automatizace také nabídku regulátorů v různém provedení. Pro analýzu plynů a kapalin jsou určeny regulátory a převodníky Jumo dTRANS pH01, Rd01, Lf01 a Rw01 pro měření pH, redoxního potenciálu, vodivosti a čistoty vody.

V početné skupině regulátorů teploty lze zvolit jednoduchý dvoustavový (on/off) analogový regulátor Omron E5C2 se vstupem pro termočlánek nebo teploměry Pt100. Regulátor s jedním přepínacím kontaktem je dodáván v kompaktním provedení o rozměrech 48 × 48 mm. Je navržen pro čelní montáž nebo pro instalaci pomocí osmipólového konektoru. Tento jednoduchý regulátor teploty v rozmezí 10 až 60 °C pracuje s přesností ±2 % regulačního rozsahu.



Obr. 1. Univerzální PID regulátor PMA Schuricht

Univerzální PID regulátor PMA Schuricht (obr. 1) s automatickou optimalizací může fungovat v režimu dvou- a třístavové regulace nebo spojitěho řízení. Ve třístavovém režimu je vhodný pro systémy vodního, vzduchového či olejového chlazení. Je dodáván ve verzích se třemi relé, popř. se dvěma relé a jedním univerzálním nastavitelným výstupem.

V přístroji lze nastavit dvě sady regulačních parametrů. Při poruše senzoru pracuje přístroj v nouzovém režimu a udržuje regulovanou veličinu na průměrné hodnotě. Funkci automatické optimalizace má rovněž regulátor teploty Eurotherm 2132/2116. Přístroj může pracovat ve dvoustavovém režimu nebo v režimu PID a je navržen pro použití v systémech vytápění a chlazení. Jeho vstupy mohou být konfigurovány pro termočlánek typu J, K, T, odporové teploměry nebo lineární vstupy v milivoltech nebo miliampérech. Pro termočlánek typu K je měřicí rozsah 0 až 1 200 °C. K jednomu výstupu je možné připojit několik alarmů. Výstupy mohou být konfigurovány pro topení, chlazení nebo alarm. Přístroj má jeden logický a jeden reléový výstup.

Dodávky produktů

Standardní lhůta dodání produktů je 48 hodin. Vedle tištěného katalogu je přehled celého sortimentu k dispozici v internetovém obchodě na www.distrelec.com. Zákazníci, kteří hledají úsporná řešení, najdou nyní v obchodě on-line na www.distrelec.com aktuální týdenní výhodné nabídky.

(ev)



Vítejte ve firmě Distrelec

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

- dodavatel širokého výběru kvalitních produktů elektroniky a počítačového příslušenství
- bez minimálního objednávkového množství
- dodací lhůta je 48 hodin
- výhodné zaslátelské náklady
- kompetentní, česky mluvící operátoři



Navštivte nás na veletrhu Amper v Praze od 31. března do 3. dubna 09 Hala č. 4, sektor B, stánek č. 30

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax 800 14 25 26
E-mail: info-cz@distrelec.com
www.distrelec.com

Slovenská republika:
Telefón 0800 00 43 03
Fax 0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.com

Distrelec

www.distrelec.com